

Ekspres do kawy KV1 Comfort



Opis

Możliwość indywidualnego zaprogramowania nawet do 23 przepisów kawowych, stałe przyłącze wody oraz zbiornik na wodę o pojemności 6 litrów to cechy, które wyróżniają ten niezwykle przemysłowy wariant ekspresu do kawy KV1. Innymi słowy: najwyższa rozkosz delektowania się smakiem i aromatem kawy przy jednocześnie prostej, intuicyjnej obsłudze. 7-calowy wyświetlacz reklamowy z opcją indywidualizacji w połączeniu z eleganckim designem zaprasza na świeżutkie espresso, cappuccino, latte macchiato itd.

Cechy

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| • Lampka kontrolna: | - |
| • System operacyjny: | Android |
| • Kolor: | Czarny
Srebrny |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Wyświetlacz wideo: | Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB
Możliwość zapisu do 10 nagrań wideo
W czasie przyrządzania kawy oraz przerw
Możliwość wyboru 1 nagrania wideo dla wszystkich operacji |
| • Zespół/zespoły zaparacza: | 1 |

► Dalej na następnej stronie



- Maks. wydajność: 60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
- Pojemność pojemnika na resztki: ok. 35 filiżanek



- 23 programy, ustawione wstępnie, możliwość indywidualnego nadpisania programów
- Licznik filiżanek
- Funkcja gorącej wody
- Funkcja gorącego mleka
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia



- Regulacja wysokości wylotu



- Spieniacz do mleka
- Możliwość użytkowania z wykorzystaniem stałego przyłącza wody i zbiornika na wodę
- ✓ Pojemność: 6 l, możliwość wyjęcia

Ekspres do kawy KV1 Comfort



- Ważna wskazówka:
 - W przypadku ciśnienia wody na poziomie 3 barów i więcej wymagany jest reduktor ciśnienia
 - Ekspres do kawy zawiera części zużywalne
 - W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy
 - Zespół zaparzacza: 50.000 pobrań
 - Pompa, Zawór drenażowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań
 - Awarie wyżej wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresu do kawy.
- Minimalna ilość zaparzonej kawy: 25 ml
- Wersja: pełny automat
- Przystosowane do: 80 filiżanek / dzień
- Właściwości:
 - płyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek (w połączeniu z pojemnikiem na resztki KV1 – dostępny opcjonalnie)
 - możliwość ustawienia temperatury mleka w programie
 - Pamięć cykli czyszczenia
- W zestawie:
 - 2 węże do mleka, 50 cm
 - 1 wąż doprowadzający wodę, 150 cm
 - 1 wąż doprowadzający wodę, 200 cm
- wydajność maks.:
 - 60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
 - 40 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki)
- Moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Liczba pojemników na ziarna: 1
- Pojemność pojemnika na ziarna: 1.000 g
- Zamykany pojemnik na ziarna/topping: Nie
- Wyjmowany pojemnik na ziarna/topping: Nie
- Licznik filiżanek: Na program i łącznie
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia: Tak
- Wskaźnik poziomu napełnienia:
 - tak
 - Podświetlany
 - Dotykowo
- Sterowanie: -
- Rozwiązanie IoT: -
- Możliwości ustawień:
 - grubość mielenia w skali 5-stopniowej
 - dozowanie kawy
 - ilość wody
 - Temperatura wody
 - Ilość mleka
 - Wyświetlacz wideo
- Zasilanie w wodę:
 - 3 opcje
 - Zbiornik na wodę
 - Stałe przyłącze wody
 - Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika
 - Stałe przyłącze wody 1/2"
- Przyłącze wody: 6 l
- Pojemność zbiornika na wodę: Tak
- Wyjmowany zbiornik na wodę: Nie
- Pojemnik na mleko: Zewnętrzne za pomocą węża
- Doprowadzanie mleka: 23, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów
- Programy: Programowanie zabezpieczone hasłem
- Funkcja gorącej wody: tak
- Funkcja gorącego mleka: Tak
- Mechanizm mielący: stożkowy
- Materiał mechanizmu mielącego: Stal
- System ciśnieniowy: nacisk tłoka
- Ciśnienie pompy: 19 bar
- port USB: Tak
- Spieniacz do mleka: tak
- Wylot z regulacją wysokości: 100 - 160 mm

► Dalej na następnej stronie



Ekspres do kawy KV1 Comfort

- Program czyszczenia: tak
- Wyświetlacz: programy
status
Głośność
Informacja serwisowa
komunikaty usterek
Rozmiar: 7 cali
- Funkcja automatycznego wyłączenia: Tak
- Pojemność pojemnika na resztki: Ok. 35 filiżanek
- Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce: Tak
- Opcja dla kawy mielonej: -
- Funkcja 2 filiżanek: Tak
- wymiary: szer. 390 x gł. 550 x wys. 580 mm
- waga: 19,2 kg



Ekspres do kawy KV1 Comfort produkty dodatkowe

Tabletki do czyszczenia KV-20



- Jednostka zamówienia: 1 stojak sprzedażowy (20 opakowań sprzedażowych)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
Ekspresy automatyczne do kawy
Termosy
Ekspresy do kawy z uchwytem filtra
- Pojemność: 20 x 2 blistry po 10 tabletek do czyszczenia

Nr art. 173283V
GTIN 4015613800110

Tabletki do czyszczenia KV-20



- Jednostka zamówienia: 1 stojak sprzedażowy (20 opakowań sprzedażowych)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
Ekspresy automatyczne do kawy
Termosy
Ekspresy do kawy z uchwytem filtra
- Pojemność: 20 x 2 blistry po 10 tabletek do czyszczenia

Nr art. 173283
GTIN 4015613773377

Podgrzewacz do filiżanek TA720



STAINLESS
STEEL



- Moc przyłączeniowa: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Pojemność dla filiżanek maks.: 72
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Zakres temperatury do: 60 °C

Nr art. 103076
GTIN 4015613708867

Podgrzewacz do filiżanek TA1440



STAINLESS
STEEL



- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 285 x gł. 335 mm
- Wysokość wewnątrz, na: 180 mm
- Moc przyłączeniowa: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Zakres temperatury: 30 °C do 60 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 103079
GTIN 4015613756837

Ekspres do kawy KV1 Comfort produkty dodatkowe

Ogranicz. ciśnienia



- Materiał: Mosiądz Chromowane
- Ważna wskazówka: -
- Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
- Przyłącze: 3/4"
- Temperatura robocza maks.: 65 °C
- Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar

Nr art. 533051
GTIN 4015613468617

Lodówka na mleko KV9L



- Materiał: Blacha stalowa Szkło
- Materiał wewnętrzny: Tworzywo sztuczne
- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: Otwory na wąż są zamknięte w dostarczonym urządzeniu
- Pojemność: 9 l

Nr art. 190089
GTIN 4015613831480

Układ częściowej demi. wody TKD 13400 FB



- Typ odsolenia: Odsalanie częściowe
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne Wzmocnione włóknem szklanym
- Zawór do pobierania próbek: Tak
- Kolor: Niebieski
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109878
GTIN 4015613681597

System filtracji wody K1600 EW



- Poziom wydajności: 1.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: System jednorazowego użytku Do montażu poziomego i pionowego
- właściwości: -

Nr art. 109881
GTIN 4015613630731

Ekspres do kawy KV1 Comfort produkty dodatkowe

System filtracji wody K1500L EW



- Poziom wydajności: 1.500 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
- Wersja: System jednorazowego użytku
Do montażu poziomego i pionowego
- Materiał: Polipropylen
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109879
GTIN 4015613710891

System filtracji wody K3600L



- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 3 bary
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109847
GTIN 4015613743899

Filtr do wody KV1



- Materiał: Tworzywo sztuczne

Nr art. 109865
GTIN 4015613747798