



## PL WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- szyba frontowa pojedyncza
- obudowa zewnętrzna: front płyta laminowana, boki blacha malowana proszkowo
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie kondensatu

## OPCJE DODATKOWE

- przystosowane do zabudowy indywidualnej (bez frontowej płyty)
- kuweta okrągła 7,3L
- kuweta okrągła antyrotacyjna 7,3L
- front z blachy malowanej proszkowo
- wtyczka angielska
- zestaw kółek

## EN STANDARD EQUIPMENT

- internal refrigeration unit with ecological R290 refrigerant
- dynamic cooling with automatic defrosting
- single front glass
- outer casing: laminated board front, powder-coated sheet metal sides
- electronic temperature controller with digital display
- automatic condensate evaporation

## ADDITIONAL OPTIONS

- adapted for individual installation (without front board)
- round couvette 7,3L
- round anti-rotation couvette 7,3L
- front made of powder-coated sheet metal
- english plug
- set of wheels

WARUNKI OTOCZENIA: temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60% / ENVIRONMENTAL CONDITIONS: ambient temperature 25°C, relative humidity 60%

szerokość	głębokość	wysokość	ilość kuwet	zużycie energii	KE	waga
width	depth	height	number of cuvetes	energy consumption	EE	weight
(mm)	(mm)	(mm)	(szt/pcs)	kWh/24h	class	kg
915	790	1240 -1260	6/12	6	B	205
1305	790	1240 -1260	8/16	6	B	275